

KOM BIDÄM PFER - JOKER B - GN 6 x 2/3 ELEKTRO
TÜRANSCHLAG RECHTS



Modellbezeichnung: EL_JB_E_0623_RA_XX_400V059_06
 Artikelnummer: 501324
Abmessungen:
 Breite: 520 mm
 Tiefe: 640 mm
 Höhe: 670 mm
 Gewicht: 60 kg

Anzahl Einschübe: 6 x GN 2/3

Gesamtanschlusswert

kW Elektro: 5,90 kW
 Spannung: 400V3NAC
 Absicherung: 3 x 16 Amp

Wasserzulauf/Dim: 2 x G 3/4 A
 Ablauf/Dim : 40 mm



Besondere Merkmale

- Vielfältige Garungsmöglichkeiten ausführbar durch Einsatz und Kombination der Garungsmedien Heißluft und Dampf
- Vier Betriebsarten: Dämpfen, Kombidämpfen - Regenerieren, Heißluft, NT-Garen
- Analog-elektronische Steuerung - prozessorgesteuert mit bedarfsabhängiger Energiezufuhr
- Übersichtliches Bedienfeld mit digitalen Großfeldanzeigen und stufenlos einstellbaren, analogen Drehknöpfen mit Überdrehenschutz
- **Combitronic®** - automatische Programmabläufe von verschiedenen Betriebsarten
- **Memory** - Wiederholung des zuletzt eingegebenen Programms ohne Neueingabe
- **Frischdampfsystem** - Original Eloma Dampferzeugung direkt im Garraum - patentiert
- **Clima-Aktiv®** - Aktive Entfeuchtung des Garraumklimas
- Manuelle Beschwadung
- Zeituhr - von 1 Min. bis 24 Std. und Dauerbetrieb
- Timerfunktion- Zeitvorwahl bis 24 Std
- Heißluftbereich von 30°C bis 300°C und Kombidämpfen von 30°C bis 250°C
- Dämpfbereich von 30°C bis 130°C
- NT-Garen - Cook and Hold zum Langzeitgaren von 30°C bis 120°C
- Kerntemperatur-Regelung von 20°C bis 99°C, digitale Anzeige - Soll/Ist
- Schnellrückkühlung bei geschlossener Garraumtür
- Türschnellverschluss für Einhandbedienung

Ausführung

- Hygienegarraum mit abgerundeten Ecken - allseitig fugenlos verschweißt
- Innen- und Außengehäuse aus Chromnickelstahl CrNi 18 10 - Werkstoff Nr. 1.4301
- Tür-Rechtsanschlag
- Panorama-Sichttür, Doppelisolierverglasung, mit absolut glatter Innerfläche
- Lüfterradabschaltung beim Türöffnen über kontaktlosen Magnetschalter
- Lüfterrad getaktet für schonendes Garen und Autoreversebetrieb
- Edelstahl-Einhängegestelle mit 16 Auflagen zur flexibleren Nutzung von 6 GN-Behältern unterschiedlicher Tiefe
- Innenraumbelichtung - zweifach Halogen - genaue Sichtkontrolle
- Entlüftung und Geruchsverschluss im Ablauf integriert - Festanschluss nach DVGW
- Fettfilterung
- Sensorisch geregelte Zweistufen Wrasenablöschung

- Von vorne zu öffnende Bedienblende zur besseren Servicezugänglichkeit
- **KDA** - Service-Testprogramm
- Gefertigt und geprüft nach Qualitätssicherungssystem EN ISO 9001 - erfüllt die Kriterien des HKI- Qualitätsstandards

Optionale Ausstattungen und Systemzubehör:

- Sonderspannungen
- Dosierbare ausziehbare Schlauchbrause mit Rückholautomatik
- Schiffsausführung
- Wandkonsole

